

Algemeen

De vinylstroken van Beautifloor PVC Design zijn dankzij het geavanceerde productieproces zeer slijtvast en door het gebruik van uitsluitend hoogwaardige grondstoffen eenvoudig te reinigen. Toch is geen enkele vloer onderhoudsvrij, ook Beautifloor PVC Design niet. Om optimaal en langdurig van de vloer te kunnen blijven genieten, adviseren wij u om onderstaand onderhoudsadvies op te volgen.

Onderhoudsproducten Beautifloor PVC Design

Speciaal voor Beautifloor PVC Design vloeren adviseren wij de volgende onderhoudsproducten. Deze zijn verkrijgbaar bij uw leverancier:

- Dr. Schutz Supermat: voor de bescherming van Beautifloor PVC Design vloeren met een matte uitstraling
- Dr. Schutz PU Reiniger: voor het dagelijks onderhoud van Beautifloor PVC Design vloeren met een matte uitstraling
- Dr. Schutz Basisreiniger R: voor het verwijderen van oude polishlagen

Tips voor preventief onderhoud en het voorkomen van beschadigingen:

- Voorkomen is beter dan genezen. Iedereen die bij u binnenloopt neemt een stukje "buitenwereld" mee via zijn of haar schoenzolen. Door toepassing van een goede entreemat of schoonloopzone voorkomt u grotendeels de inloop van vuil en vocht, waardoor u de Beautifloor PVC Design vloer minder vaak hoeft schoon te maken en de levensduur ervan wordt verlengd.
- Voorkom langdurig contact tussen vinyl en rubber. Door migratie kan er een blijvende donkerbruine verkleuring optreden.
- Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede viltjes (zie www.scratchnomore.com).
- Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door wieltjes, die geschikt zijn voor vlakke vinyl vloerbedekking
- Gemorste vloeistoffen z.s.m. verwijderen

(Extra) PU beschermlaag

Hoewel de meeste Beautifloor PVC Design vloeren af fabriek zijn voorzien van een PU beschermlaag is het belangrijk om de vloer direct na installatie te voorzien van een (extra) PU beschermlaag. De voordelen hiervan zijn:

- Aangehecht vuil laat zich makkelijker verwijderen.
- Kleine krasjes, die tijdens het gebruik ontstaan, worden hersteld.
- Eventuele strepen van schoenzolen laten zich eenvoudig verwijderen.
- De naden tussen de stroken en tegels vloeien goed dicht, waarmee de vloer een betere vochtbestendigheid krijgt.
- Een langere levensduur.

Bij het achterwege blijven van deze behandeling, bestaat het risico dat er op een later tijdstip veel extra tijd en inspanning zal moeten worden geleverd om de vloer te herstellen. De behandelingswijze is afhankelijk van het gekozen onderhoudsproduct.

Aanbrengen PU beschermlaag (periodiek)

- Tijdens het onverdund aanbrengen sterke zonnestraling en tocht vermijden, vloerverwarming vooraf uitzetten.
- Voorbehandeling met Dr. Schutz Supermat, vloer schoonmaken en ontvetten met Dr. Schutz Basisreiniger R.
- Dr. Schutz Supermat voor gebruik goed schudden.
- Om nieuw gelegde of gereinigde vloeren te beschermen, Supermat onverdund met de Polishverdeler of met het Quick Step Systeem gelijkmatig dun in de lengterichting aanbrengen op de gereinigde vloer. Er mogen geen plasjes ontstaan, maar de Polish dient niet te schraal aangebracht te worden.
- Wanneer de beschermlaag goed is gehecht, dit proces in dezelfde richting (van de plank) herhalen.
- In zwaar belaste ruimten na droging een derde laag in de lengterichting aanbrengen.
- De beschermlaag minstens 12 uur, of nog beter over de nacht, laten drogen.

Dagelijks / wekelijkse onderhoudsreiniging

Stofwissen met een stofwisper of stofzuigen (zacht mondstuk) zal vaak voldoende zijn. Echter adviseren wij de vloer regelmatig de onderhouden met PU reiniger van Dr. Schutz. Deze behandeling is geschikt voor het verwijderen van de meeste vervuiling. Om sterkere vervuiling te verwijderen (bv. in gangen, in keukens) en een optimaal reinigingsresultaat te behalen adviseren wij regelmatig te reinigen met PU Reiniger.

Periodiek onderhoud

De frequentie voor periodiek onderhoud is in belangrijke mate afhankelijk van de gebruiksintensiteit, de hoeveelheid vuil die mee naar binnen wordt gelopen en de wijze waarop het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Het verdient aanbeveling om het periodiek onderhoud één keer per jaar uit te voeren. Hierbij wordt er een nieuwe beschermlaag op de vloer aangebracht. Dit kan via dezelfde procedure toegepast worden als bovengenoemd 'aanbrengen PU beschermlaag (periodiek)'.