

Voor het onderhoud van uw Beautifloor Vinyl vloer adviseren wij twee verschillende producten.

1. Lecol PVC Polish OH51 (periodiek onderhoud)

Is een watergebaseerd onderhoudsmiddel op polyurethaan basis voor PVC en Vinyl vloeren. Lecol PVC Polish OH51 voorziet de vloer van een zeer kras-, loop- en slijtvaste beschermingslaag. Door deze sterke toplaag kan slijtage van het oppervlak worden beperkt. Geeft een mat eindresultaat. Verbruik: Afhankelijk van soort ondergrond, ca. 1 liter per 30-35 m² per laag.

2. Lecol PVC Cleaner OH59 (dagelijks onderhoud)

Is een mild, huid- en materiaalvriendelijk geconcentreerd reinigingsmiddel met aangename geur voor de wekelijkse schoonmaak van PVC – en Vinyl vloeren. Lost vet en vuil op eenvoudige wijze op. Het product is pH-neutraal, waardoor een goede hechting voor het aanbrengen van een nieuwe onderhoudslaag is verzekerd en er geen verkleuring op kan treden. Verbruik: afhankelijk van de toepassing ca. 50-100 ml Lecol PVC Cleaner OH59 op 10 liter water voor 100 m², bij sterkere vervuiling kunt u ook Lecol PVC Remover OH55 gebruiken.

Deze twee producten vormen de ideale basis om jarenlang plezier te beleven aan uw Beautifloor Vinyl vloer. Alvorens wij u een korte uitleg geven hoe u deze producten het beste kunt gebruiken willen wij u een aantal tips geven ter voorkoming van beschadigingen.

Tips & adviezen:

- Voorkomen is beter dan genezen. Iedereen die bij u binnenloopt neemt "vuil" mee via zijn of haar schoenzolen. Door toepassing van een goede entreemat of schoonloopzone voorkomt u grotendeels de inloop van vuil en vocht, waardoor u de Beautifloor vloer minder vaak hoeft schoon te maken en de levensduur ervan wordt verlengd.
- Voorkom langdurig contact tussen vinyl en rubber. Door migratie kan er een blijvende donkerbruine verkleuring optreden.
- Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorziet stoelpoten en ander meubilair van goede beschermviltjes.
- Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door wieltjes, die geschikt zijn voor vlakke vinyl vloerbedekking. Daarnaast adviseren wij een geschikte rollomat toe te passen bij gebruik van een bureaustoel.
- Gemorste vloeistoffen z.s.m. verwijderen

Direct na installatie:

Het is belangrijk om direct na installatie de Beautifloor Vinyl vloer te voorzien van de PVC Polish OH51. Lecol PVC Polish OH51 voor gebruik goed schudden. Breng de onverdunde Lecol PVC Polish OH-51 met een speciale polishverdeler gelijkmatig aan op een volkomen droge vloer. Voorkom plasvorming! Waarschuwing: Gebruik Lecol PVC Polish OH51 nooit op een vloer die met een ander onderhoudsmiddel is behandeld. Let op!! Laat de vloer geheel drogen. Niet boenen, wrijven of poetsen.

Dagelijks onderhoud:

Stofwissen met een stofwischer of stofzuiger zal vaak voldoende zijn. Wekelijks kunt u de vloer reinigen met een dweil of wismop. Gebruik hiervoor een oplossing van ca. 50-100 ml OH-59 op 10 liter water en reinig hiermee uw Beautifloor vinylvloer met een goed uitgewrongen dweil of mop.

Periodiek onderhoud:

De frequentie voor periodiek onderhoud is in belangrijke mate afhankelijk van de gebruiksintensiteit, de hoeveelheid vuil die mee naar binnen wordt gelopen en de wijze waarop het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Het verdient aanbeveling om het periodiek onderhoud één of twee keer per jaar uit te voeren. Hierbij wordt er een nieuwe beschermklaag op de vloer aangebracht. Voor Beautifloor adviseren wij hiervoor de Lecol Polish OH51. Alvorens een nieuwe Polishlaag aangebracht wordt dien u de oude Polish laag te verwijderen met de Lecol PVC Remover OH-55. De Lecol PVC Remover OH-55 is een waterverdunbaar reinigingsmiddel dat geschikt is voor PVC en Vinyl vloeren die bestand zijn tegen water. Lecol PVC Remover OH-55 zorgt ervoor dat oude polishlaag wordt verwijderd en dat een nieuwe polishlaag goed zal hechten.

Meer informatie over het gebruik, droogtijd, samenstelling van deze producten vindt u op de verpakking.

U kunt hiervoor ook terecht bij de fabrikant Lecol: <http://www.maiburg.nl/installatie-vloeren/downloads> en klik op het menu: Onderhoudsmiddelen voor een PVC-vloer

