

Beautifloor garandeert hiermee, onder toepasselijkheid van de in deze verklaring genoemde beperkingen en voorwaarden, de deugdelijke kwaliteit van haar producten, met uitzondering van geringe, technisch niet te vermijden kleurafwijkingen en verborgen gebreken die de gebruikswaarde niet merklijk verminderen.

Mocht binnen de garantieperiode (zie onderstaand overzicht) na oplevering een buitengewone slijtage aan de vloerbedekking optreden, dan zal Beautifloor het gedeelte waaraan die buitengewone slijtage is opgetreden herstellen of vervangen, waarbij een aftrek op de oorspronkelijke materiaalprijs van 10% tot 20% (afhankelijk van de kwaliteit en/of toepassing) voor ieder jaar of deel daarvan dat na oplevering is verstreken door Beautifloor wordt toegepast en mitsdien voor rekening van de opdrachtgever blijft. Beautifloor maakt het voorbehoud van geringe kleurafwijkingen aan het herstelde of vervangen gedeelte.

### Garantieperiode

Serie	Huishoudelijk gebruik	Projectmatig gebruik
Beautifloor Kokos	5 jaar	5 jaar
Beautifloor Kokos Duratap Project	5 jaar	5 jaar

### Vloermatten

Als bescherming van uw vloer adviseren wij het gebruik van een goede vloermat (ook wel entreemat of schoonloopmat genoemd) om de inloop van vuil en vocht tegen te gaan. Voor alle zekerheid adviseren wij om vloermatten niet los op de vloer te plaatsen, maar om een uitsparing te creëren in de vloer.

#### BEAUTIFLOOR KOKOS PRODUCTINFORMATIE

Poolmateriaal:	100% machinegesponnen Kokosgaren
Ruguitvoering:	PVC met geïntegreerd stabiliteits scrim
Totaalgewicht ISO 8543:	17 mm: ± 5,65 kg m <sup>2</sup>
Poolgewicht ISO 8543:	17 mm: ± 2,65 kg m <sup>2</sup>
Poolhoogte ISO 1766:	14 mm
Totaalhoogte ISO 1765:	17 mm
Gebruiksklasse EN 1307:	Naturel: 31
Wearingklasse EN 1963:	32
Geschiktheid voor trappen EN 1963:	Niet getest
Geschiktheid voor rolstoelen EN 985:	Niet getest
Comfort EN 1307:	LC5
Absorptievermogen TNO W6034:	17 mm: ± 7,1 l/m <sup>2</sup>
Licht echtheid ISO 105 B02:	> 6
Water echtheid ISO 105 B01:	3 - 4
Wrijf echtheid ISO 105 X12:	3 - 4
Brandgedrag Euroclass EN 13501:	Ffl
Slipgevoeligheid EN 13893:	DS
Breedte rollen	100 & 200 cm
Rollengte	± 12,5 meter

#### BEAUTIFLOOR KOKOS DURATAP PROJECT PRODUCTINFORMATIE

Poolmateriaal:	100% machinegesponnen Kokosgaren
Ruguitvoering:	PVC met geïntegreerd stabiliteits scrim
Totaalgewicht ISO 8543:	17 mm: ± 6,85 kg m <sup>2</sup>
Poolgewicht ISO 8543:	17 mm: ± 3,50 kg m <sup>2</sup>
Poolhoogte ISO 1766:	14 mm
Totaalhoogte ISO 1765:	17 mm
Gebruiksklasse EN 1307:	32
Wearingklasse EN 1963:	32
Geschiktheid voor trappen EN 1963:	Niet getest
Geschiktheid voor rolstoelen EN 985:	Niet getest
Comfort EN 1307:	LC5
Absorptievermogen TNO W6034:	17 mm ± 8,4 l/m <sup>2</sup>
Licht echtheid ISO 105 B02:	> 6
Water echtheid ISO 105 B01:	3 - 4
Wrijf echtheid ISO 105 X12:	3 - 4
Brandgedrag Euroclass EN 13501:	Cfl / s1
Slipgevoeligheid EN 13893:	DS
Breedte rollen	100 & 200 cm
Rollengte	± 10 meter

Verkrijgbaar in kleuren:

01 Taupe - 02 Bruin - 02/03 Bruin/Terra - 03 Terra - 04 Antraciet - 05 Bordeaux - 07 Beige - 11 Grijs - 16 Rood - 16/05 Rood/Bordeaux - 17 Zwart - 17/11 Zwart/Grijs - 19 Naturel - 22 Blauw

Verkrijgbaar in kleur:

01 Naturel

