

Beautifloor Lamelparketvloeren

Met een Beautifloor Lamelparket vloer haal je een prachtige écht houten vloer in huis met een warme, sfeervolle uitstraling en een optimale prijs- kwaliteitverhouding. Met diverse decoren en verschillende uitvoeringen is er voor alle woonstijlen een geschikte vloer.

De lamelparket collectie is verkrijgbaar in twee series: Boston, een geoliede houten vloer, en Miami, een gelakte houten vloer. Beide toplagen zijn ontzettend slijtvast, erg mat in afwerking en in vele verschillende behandelingen te verkrijgen.

Opbouw

Beautifloor Lamelparket is een natuurproduct, hierdoor is iedere plank uniek en komen in de vloeren geen herhalingen voor. De vloeren zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en breedtes. Elke plank bevat een eiken toplaag met daaronder een haaks op elkaar geplaatste populieren tussenlaag en onderlaag. Door de solide opbouw van deze 3 lagen is het parket ontzettend stabiel, met een minimale werking en een fijn looppeluid. Daarnaast is de vloer eenvoudig zonder lijm te plaatsen door de Unilic klikverbinding. Zelfs meeverhuizen is geen probleem!



Vloerverwarming

Alle vloeren in de Beautifloor Lamelparket collectie zijn vanwege de gunstige warmteweerstand van 0,10 tot 0,13 m² K/W geschikt voor vloerverwarming tot een maximale oppervlaktetemperatuur van de dekvloer van 27°C.

Onderhoud

Alle vloeren in de Boston lamelparket collectie zijn 'woonklaar geolied'. Dit betekent dat ze na plaatsing niet behandeld hoeven te worden en direct gebruikt kunnen worden. Ook zijn ze daardoor eenvoudig in onderhoud en hebben ze een stijlvolle, matte finish met een zeer natuurlijke uitstraling. Voor reiniging en onderhoud van de vloeren adviseren wij de producten van WOCA.

Garantie

Beautifloor lamelparketvloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange garantie.

Kijk voor meer informatie over de collectie, plaatsing en onderhoud op www.beautifloor.nl.

Technische informatie:

Toplaag:	Eiken
Tussen- en onderlaag:	Populier
Afmeting strook:	189 x 1860 mm*
Pakinhoud:	(8 planken) 2,81 m ² *
Totale dikte:	15 mm
Dikte toplaag:	± 4 mm eiken
Dikte tussenlaag:	9 mm populierenhout lamellen (dwars)
Dikte onderlaag:	2 mm populierenhout fineer (lang)
Brandklasse:	Dfl-s1
Warmteweerstand:	±0,10-0,12m ² K/W
Garantie:	5 jaar (privé gebruik)

Verbinding:

Unilic® click systeem aan de lange en korte zijde.

Behandeling toplaag:

Natuurlijke olie, oxidatief (aan de lucht gedroogd). Na installatie direct klaar voor gebruik binnenshuis. Het WOCA olie-oppervlak draagt het IBR-keurmerk voor "aanbevolen gezond leven".