Technisch infoblad
Boston Lamelparket - 189mm, 4mm

Beautifloor Boston Lamelparketvloeren

Een zeer onderscheidende collectie houten vloeren met een warme, sfeervolle uitstraling en een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Met diverse decoren en verschillende uitvoeringen is er voor alle woonstijlen een geschikte vloer.

Iedere plank uniek
Het parket is verkrijgbaar in maar liefst 18 uitvoeringen met verschillende breedtes tot wel 26cm en lange delen tot maar liefst 220cm. Doordat hout een natuurproduct is, komen in de vloeren geen herhalingen voor en is iedere plank uniek! Wel kan dit betekenen dat er kleurafwijkingen kunnen ontstaan tussen de vloer die besteld is en de vloeren in de winkel. Dit is namelijk afhankelijk van de houtsoort, lichtinval, kleur van de plank, etc. Spint is tevens toegestaan.

Vloerverwarming
Alle vloeren in de Boston Lamelparket collectie geschikt voor vloerverwarming, met inachtneming van de gestandaardiseerde specificaties.

Voorzien van Uniclic systeem
Dankzij het Uniclic systeem zijn de vloeren zeer eenvoudig en zonder lijm te leggen. Ook kunnen ze gemakkelijk gedemonteerd worden. Ideaal als een vloer meeverhuisd moet worden. De vloeren bestaan uit een eiken toplaag met daaronder een haaks op elkaar geplaatste populieren tussenlaag en onderlaag. Een zeer solide constructie met een minimale werking en prettig loopgeluid.

Onderhoud
Alle vloeren in de Boston lamelparket collectie zijn 'woonklaar geolied'. Dit betekent dat ze na plaatsing niet behandeld hoeven te worden en direct gebruikt kunnen worden. Ook zijn ze daardoor eenvoudig in onderhoud en hebben ze een stijlvolle, matte finish met een zeer natuurlijke uitstraling. Eventueel kunt u de vloer na installatie voorzien van olie conditioner. Voor reiniging en onderhoud van de vloeren adviseren wij de producten van WOCA.

Garantie
Beautifloor lamelparketvloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange garantie.

Kijk voor meer informatie over de collectie, plaatsing en onderhoud op www.beautifloor.nl.



Technische informatie:

Toplaag:	Eiken
Tussen- en onderlaag:	Populier
Afmeting strook:	189 x 1860 mm*
Pakinhoud:	(8 planken) 2,81 m²*
Totale dikte:	15 mm
Dikte toplaag:	± 4 mm eiken
Dikte tussenlaag:	9 mm populierenhout lamellen (dwars)
Dikte onderlaag:	2 mm populierenhout fineer (lang)
Brandklasse:	Dfl-s1
Thermische weerstand:	±0,10-0,12m² K/W

Verbinding:
Uniclic® click systeem aan de lange en korte zijde.

Behandeling toplaag:
Natuurlijke olie, oxidatief (aan de lucht gedroogd). Na installatie direct klaar voor gebruik binnenshuis. Het WOCA olie-oppervlak draagt het IBR-keurmerk voor "aanbevolen gezond leven".

Garantie:	5 jaar (privé gebruik)

* **Boston Dorchester:** lengte:1900 mm, pakinhoud: 2,87 m²