

Beautifloor PVC Design Vloeren

Dankzij een combinatie van fotorealistische dessins, voelbare oppervlaktestructuren en royale afmetingen van de stroken, zijn Beautifloor PVC vloeren toonaangevend binnen dit vloerensegment.

Beautifloor PVC vloeren bieden volop ruimte voor creativiteit. Er zijn vele decoratieve verwerkingsmogelijkheden. Door toepassing van decorstrips krijgt de vloer al een geheel andere "look", maar ook legpatronen met bijvoorbeeld borderranden of visgraatmotieven zijn heel goed mogelijk en geven een vloer een eigen karakter.

Alle vloeren in de Beautifloor PVC collectie zijn geschikt voor vloerverwarming- en vloerkoeling. Zo zijn de vloeren ook waterbestendig en hebben een aangenaam loopgeluid.



Onderhoud

Beautifloor PVC vloeren vragen relatief weinig onderhoud. De schoonmaak beperkt zich over het algemeen tot regelmatig stofwissen of moppen. Om de vloer op langere termijn in een goede conditie te houden adviseren wij de vloer na plaatsing te voorzien van PVC Polish. De frequentie voor periodiek onderhoud is in belangrijke mate afhankelijk van de gebruikintensiteit, de hoeveelheid vuil die mee naar binnen wordt gelopen en de wijze waarop het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Wij adviseren een goede schoonloopzone te installeren ter bevordering van de levensduur van uw vloer.

Garantie

Beautifloor PVC vloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange garantie.

Technische informatie:

Soort vloerbedekking: Heterogene PVC met PU bescherm laag
 Afmeting: 1219,2 x 184,2 mm
 Pakinhoud: 3,37 m²
 Totale dikte: 2,5 mm
 Dikte slijtlaag: 0,55 mm

Totaal gewicht (EN430): ca. 4,220 kgs/m²
 Restindruk (EN433): max. 0,18 mm
 Rolstoeltest (EN425): geschikt
 Brandklasse (EN13501-1:2007): BFL-S1
 Antistatische prestatie (EN1815): -1.0 kV / -1.7 kV
 Geluidsabsorptie (EN140-8): 2 dB ΔLw
 Thermische weerstand (EN12667): ±0,013m² K/W
 Dimensionale stabiliteit (EN434): goed
 Bestand tegen chemicalien (EN423): Klasse 0 - Goed
 Lichtechtheid (ISO 105-B02): 6 - 8
 Sliptest (EN13893): R9

Gebruiksklasse (EN685): 41 (licht industrieel gebruik)
 33 (gemiddeld project gebruik)
 Garantie: 15 jaar (privé gebruik)
 8 jaar (project gebruik)