Product/technisch infoblad
Henegouwen 8mm V2
brede plank

Beautifloor laminaat vloeren
De Beautifloor laminaatvloeren zijn door hun clickverbinding eenvoudig zelf te leggen. De collectie heeft in totaal maar liefst acht aantrekkelijke, actuele decors. Hierdoor is er altijd een Beautifloor laminaatvloer te vinden die past bij uw persoonlijke woonstijl.

Makkelijk te installeren
Door de ClickXpress® verbinding is de vloer niet alleen eenvoudig te installeren, maar ook nog eens makkelijk verhuisbaar. Bij een eventuele verhuizing bent u dus niet genoodzaakt een nieuwe vloer aan te schaffen.

Vloerverwarming
Heeft u behoefte aan vloerverwarming in uw huis? Beautifloor vloeren kunt u zonder problemen (na te lezen in de vloerverwarmingsinstructie) op vloerverwarming installeren.

Comfortabel
De Beautifloor laminaatvloeren zijn comfortabel, geluidreducerend en zeer geschikt voor mensen met een allergie. Door de prachtige houtdessins, is het net alsof u een houten parketvloer in uw woning heeft liggen.

Onderhoud
Door het vuilafstotende karakter is de vloer eenvoudig te onderhouden met een stofzuiger of door licht vochtig te reinigen volgens de onderhoudsinstructies.

Afwerking
Voor de afwerking van uw Beautifloor laminaatvloer heeft u de keuze uit de uitgebreide plinten- en entreematten collectie.

Voor meer informatie m.b.t. installatie en onderhoud, verwijzen wij naar de leg- en onderhoudsinstructies



Technische informatie:

Afmeting:	1261 x 244 mm
Pakinhoud:	8 stuks (2,4615 m²)
Totale dikte:	8 mm
Tand & groef systeem:	ClickXpress®
Gebruiksklasse (EN 13329):	W32
Garantie:	20 jaar (privé gebruik)

Slijtweerstand Taber (EN 13329):	>= 4000
Slijtklasse (EN 13329):	AC4
Impactweerstand (EN 13329):	IC2
Krasweerstand (EN 438-2, 25):	5.0 N
Bureaustoeltest (EN 13329):	Geen verandering
Vlekkengevoeligheid (EN 438):	Klasse 5
Slipweerstand (EN 13893):	DS μ ≥ 0,30
Uitzettingswaarde 24h/20°C (EN 24336):	< 12% Reductie
Doorgangsgeluid (ISO 717-2):	ΔLw 18 dB
Warmte weerstand (EN 12996:2001):	0,057 m² K/W
Brandklassering (EN 14041):	Cfl - S1
Emissie Formaldehyde (EN 717-1):	E1 <0,01ppm