Product/technisch infoblad
PVC Design - Villes 25-055

Beautifloor PVC Design Vloeren

Dankzij een combinatie van trendy en fotorealistische dessins, voelbare oppervlaktestructuren en royale afmetingen van de stroken, zijn Beautifloor PVC Design vloeren toonaangevend binnen dit vloerensegment.

Beautifloor PVC Design vloeren bieden volop ruimte voor creativiteit en veel decoratieve verwerkingsmogelijkheden. Door gebruik te maken van decorstrips krijgt de vloer al een geheel andere look, maar ook legpatronen met bijvoorbeeld borderranden en visgraatmotieven zijn heel goed mogelijk.

Alle vloeren in de Beautifloor PVC Design collectie zijn geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling. Ook zijn de vloeren waterbestendig en hebben ze een aangenaam loopgeluid.

Onderhoud

Beautifloor PVC vloeren vragen relatief weinig onderhoud. De schoonmaak beperkt zich over het algemeen tot regelmatig stofzuigen, stofwissen of dweilen. Om de vloer op langere termijn in een goede conditie te houden adviseren wij de vloer te onderhouden met de producten van Dr. Schutz. Raadpleeg hiervoor de onderhouds-instructie. Wij adviseren een goede outdoormat en/of schoonloopmat te installeren ter bevordering van de levensduur van uw vloer.

Garantie

Beautifloor PVC vloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange garantie.



Technische informatie:

Soort vloerbedekking:	Heterogene PVC met PU beschermlaag
Afmeting:	1219,2 x 228,6 mm
Pakinhoud:	3,34 m²
Totale dikte:	2,5 mm
Dikte slijtlaag:	0,55 mm
Totaal gewicht (EN430):	ca. 4.270 gr/m²
Restindruk (EN433):	max. 0,18 mm
Rolstoeltest (ISO 4918):	geschikt
Brandklasse (EN13501-1:2007):	BFL-S1
Antistatische prestatie (EN1815):	0.3 kV
Geluidsabsorptie (EN140-8):	1 dB ΔLw
Thermische weerstand (EN12667):	0,010 m² K/W
Dimensionale stabiliteit (ISO 23999:2008):	goed
Bestand tegen chemicalien (EN423):	Klasse 0 - Goed
Lichtechtheid (ISO 105-B02):	6
Sliptest (EN13893)	μ 0,41
Gebruiksklasse (ISO 10582):	41 (licht industrieel gebruik) 33 (gemiddeld project gebruik)
Garantie:	15 jaar (privé gebruik) 8 jaar (project gebruik)